

い わ き 市

令和 8 年度

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

委託部門	
委託番号	第 号

設 計 書

北部下水道管理事務所

設 計 書		部長	室長	所長	次長	主任専門技術員	係長	検算者	設計者
委 託 名	公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託		構 造 及 規 模	管渠実施設計 L=52.2m (推進工法 (刃口、小口径))					
委 託 箇 所	いわき市平字旧城跡 地内								
委 託 費	設計金額	¥ 9,656,900							
	業務価格	¥ 8,779,000							
起工理由 本委託は、平地内における道路改良事業に伴う、管渠の改築設計を行うもの。			仕様概要 1. 本委託の仕様は、委託仕様書に準拠する。 2. 本委託の仕様は、関係法規に準拠する。 3. 設計書の内容に相違がある場合又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じたときは、監督員と協議し指示を受けること。						

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 下水道委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	下水道委託 令和07年度 設計業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式		9,656,900	H00100	
業務委託料	1	式		9,656,900	H00200	
設計業務01	1	式		9,656,900	K0001	
合計				9,656,900	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01	1	式		9,656,900	K0001	
直接原価	1	式		3,804,499	H20510	
直接原価(積上)	1	式		3,532,499	P10000	
管渠改築実施設計	1	式		3,532,499	X	
推進工法(刃口・小口径) 総管路延長52.2m レベル耐震計算 当該管路延長52.2m	1	式	3,532,499	3,532,499	GG62040-0004 委 1 号	下水標準 第3巻 P117
直接経費	1	式		272,000	H20600	
電子成果品作成費(率計上分) 6.9*3,532^0.45*1,000	1	式		272,000	Q20801	
直接原価計	1	式		3,804,499	Q20620	
その他原価 3,532,499*0.5385	1	式		1,902,250	Q20541	
業務原価	1	式		5,706,749	H20500	
一般管理費等 5,706,749*0.5385	1	式		3,073,084	Q20531	
設計業務価格	1	式		8,779,000	H00400	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額 8,779,000*10.00%	1	式		877,900	Q00401	
合計				9,656,900	Q00402	

【 第 1 号 委託単価表 (GG62040-0004) 】						
推進工法(刃口・小口径) 総管路延長52.2m						
(レベル耐震計算 , 当該管路延長52.2m) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計計画 推進工法(刃口、小口径) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式	487,588	487,588	GG62041-0001 委 2 号	下水標準 第3巻 P117
各種計算 推進工法(刃口、小口径) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式	418,367	418,367	GG62041-0002 委 3 号	下水標準 第3巻 P117
管路施設耐震設計(推進工法) 刃口・小口径 レベル耐震計算	1	式	291,734	291,734	GG62110-0001 委 4 号	下水標準 第3巻 P125、P126
設計図作成 推進工法(刃口、小口径) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式	571,617	571,617	GG62041-0003 委 5 号	下水標準 第3巻 P117
数量計算 推進工法(刃口、小口径) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式	505,748	505,748	GG62041-0004 委 6 号	下水標準 第3巻 P117
照査 推進工法(刃口、小口径) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式	143,045	143,045	GG62041-0005 委 7 号	下水標準 第3巻 P117
報告書作成(詳細設計)	1	式	511,700	511,700	GG62130-0001 委 8 号	下水標準 第3巻 P127
設計協議(詳細設計) 中間打合せ3回 平易な場合 計	1	式	602,700	602,700	GG62140-0003 委 9 号	下水標準 第3巻 P127
				3,532,499	P0000001	
単位当たり				3,532,499	P0000002	
[計算式] (h1)=0.684 管路延長補正率						
0.684=0.684 (H1)=(h1) × {[b] ÷ [a]} 管路延長補正率 0.684=0.684 × (52.2 ÷ 52.2)						

【 第 1 号 委託単価表 (GG62040-0004) 】 (続 き)						
推進工法(刃口・小口径) 総管路延長52.2m (レベル耐震計算 , 当該管路延長52.2m) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(H2)=[c]÷100+1 設計条件補正率 1=0÷100+1 (H3)=[d]÷100+1 地盤条件補正率 1=0÷100+1 (H4)=[e] 工区数補正率 0=0 (H5)=[f]÷100+1 その他の補正率 1=0÷100+1 (HK)=(H1)×(H2)×(H3)×(H5)+(H4) 総補正率 0.684=0.684×1×1×1+0 (KJ)=(K1)+(K2)+(K3)+(K4)+(K5)+(K6)+(K7)+(K8) 総人工数 80.5=4+4.5+4.5+10.5+13+12+17+15 (KK)=(KJ)−{(k1)+(k2)+(k3)+(k4)+(k5)+(k6)+(k7)+(k8)} 削除項目を除いた人工数 57=80.5−(4+4.5+4.5+10.5+0+0+0+0) (WK)=(KK)÷(KJ) 総人工から削除項目を除いた割合 0.708=57÷80.5						
[条件] [a] = 52.200 m 総管路延長 [b] = 52.200 m 当該管路延長 [c] = 0.000 % 設計条件補正率 [d] = 0.000 % 地盤条件補正率 [e] = 0.000 % 工区数補正率 [f] = 0.000 % その他の補正率 [j] = 0.000 m 耐震設計分の延長 [XA] = 2 資料収集区分 資料収集しない [XB] = 2 公図調査区分 公図調査しない [XC] = 2 現地踏査区分 現地踏査しない [XD] = 2 現地作業区分 現地作業しない [XE] = 1 設計計画区分 設計計画する [XF] = 1 各種計算区分 各種計算する [XG] = 1 耐震設計区分 レベル耐震計算 [XH] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する [XI] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する [XJ] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する [XK] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する [XL] = 1 設計図作成区分 設計図作成する [XM] = 1 数量計算区分 数量計算する [XN] = 1 照査区分 照査する [XO] = 1 報告書作成区分 報告書作成する [g] = 0.000 % 報告書作成の割増率 [XP] = 1 設計協議区分 設計協議する [A] = 3.000 回 設計協議中間打合せ回数 [B] = 1 設計協議業務内容区分 平易な場合						

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 2 号 委託単価表 (GG62041-0001) 】 設計計画 推進工法 (刃口、小口径) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長 (内業) [55%] 【112】	0.684	人	82,800	56,635	TR5420	委託設計単価表 P2
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.026	人	70,900	72,743	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.71	人	62,600	107,046	TR5440	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.736	人	49,300	134,884	TR5450	委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.736	人	42,500	116,280	TR5460	委託設計単価表 P3
計				487,588	P0000001	
単位当たり				487,588	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.684=0.684						
(RGs)=(rgs) × (HK) 技師長 0.684=1 × 0.684 (NIs)=(nis) × (HK) 主任技師						
1.026=1.5 × 0.684 (GAs)=(gas) × (HK) 技師 (A) 1.71=2.5 × 0.684						
(GBs)=(gbs) × (HK) 技師 (B) 2.736=4 × 0.684 (GCs)=(gcs) × (HK) 技師 (C)						

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 2 号 委託単価表 (GG62041-0001) 】 (続 き)

設計計画 推進工法(刃口、小口径)

1 式 当り

(管路施設実施設計, (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117,)

[illegible]

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 3 号 委託単価表 (GG62041-0002) 】							1 式 当り
各種計算 推進工法 (刃口、小口径)							
(管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.026	人	70,900	72,743	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.71	人	62,600	107,046	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.052	人	49,300	101,163	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.052	人	42,500	87,210	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.368	人	36,700	50,205	TR5470	委託設計単価表 P3	
計				418,367	P0000001		
単位当たり				418,367	P0000002		
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.684=0.684							
(RGs)=(rgs) × (HK) 技師長 0=0 × 0.684 (NIs)=(nis) × (HK) 主任技師							
1.026=1.5 × 0.684 (GAs)=(gas) × (HK) 技師 (A) 1.71=2.5 × 0.684							
(GBs)=(gbs) × (HK) 技師 (B) 2.052=3 × 0.684 (GCs)=(gcs) × (HK) 技師 (C)							

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 3 号 委託単価表 (GG62041-0002) 】 (続 き)

各種計算 推進工法(刃口、小口径)

1 式 当り

(管路施設実施設計, (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117,)

[illegible]

【 第 4 号 委託単価表 (GG62110-0001) 】						
管路施設耐震設計(推進工法) 刃口・小口径 (レベル耐震計算 , (下水標準 第3巻 P125、P126 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査 レベル耐震計算 管路施設耐震設計	1	式	40,954	40,954	GG62111-0001 委 10 号	下水標準 第3巻 P125、P126
条件設定 レベル耐震計算 管路施設耐震設計	1	式	89,815	89,815	GG62111-0002 委 11 号	下水標準 第3巻 P125、P126
耐震計算 レベル耐震計算 管路施設耐震設計	1	式	135,016	135,016	GG62111-0003 委 12 号	下水標準 第3巻 P125、P126
照査 レベル耐震計算 管路施設耐震設計	1	式	25,949	25,949	GG62111-0004 委 13 号	下水標準 第3巻 P125、P126
計				291,734	P0000001	
単位当たり				291,734	P0000002	
[計算式] (h1)=0.684 管路延長補正率						
0.684=0.684 (H1)=(h1)×{[c]÷[b]} 管路延長補正率 0.684=0.684×(52.2÷52.2)						
(H2)=(H2) 工法による補正率 1.07=1.07 (H6)=[g]÷100+1 その他の補正率						
1=0÷100+1 (HK)=(H1)×(H2)×(H6) 補正係数の合計 0.732=0.684×1.07×1						
(KJ)=(K1)+(K2)+(K3) 総人工数 7=1+2+4 (KK)=(KJ)－{(k1)+(k2)+(k3)} 削除項目を除いた人工数						
7=7－(0+0+0) (WK)=(KK)÷(KJ) 総人工から削除項目を除いた割合 1=7÷7						

【 第 5 号 委託単価表 (GG62041-0003) 】							1 式 当り
設計図作成 推進工法 (刃口、小口径)							
(管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.026	人	70,900	72,743	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.052	人	62,600	128,455	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3.078	人	49,300	151,745	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	3.078	人	42,500	130,815	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.394	人	36,700	87,859	TR5470	委託設計単価表 P3	
計				571,617	P0000001		
単位当たり				571,617	P0000002		
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.684=0.684							
(RGs)=(rgs) × (HK) 技師長 0=0 × 0.684 (NIs)=(nis) × (HK) 主任技師							
1.026=1.5 × 0.684 (GAs)=(gas) × (HK) 技師 (A) 2.052=3 × 0.684							
(GBs)=(gbs) × (HK) 技師 (B) 3.078=4.5 × 0.684 (GCs)=(gcs) × (HK) 技師 (C)							

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 5 号 委託単価表 (GG62041-0003) 】 (続 き)

設計図作成 推進工法(刃口、小口径)

1 式 当り

(管路施設実施設計, (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117,)

[illegible]

【 第 6 号 委託単価表 (GG62041-0004) 】						
数量計算 推進工法 (刃口、小口径)						
(管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.684	人	70,900	48,495	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.052	人	62,600	128,455	TR5440	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3.078	人	49,300	151,745	TR5450	委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.394	人	42,500	101,745	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.052	人	36,700	75,308	TR5470	委託設計単価表 P3
計				505,748	P0000001	
単位当たり				505,748	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合						
1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.684=0.684						
(RGs)=(rgs) × (HK) 技師長 0=0 × 0.684 (NIs)=(nis) × (HK) 主任技師						
0.684=1 × 0.684 (GAs)=(gas) × (HK) 技師 (A) 2.052=3 × 0.684						
(GBs)=(gbs) × (HK) 技師 (B) 3.078=4.5 × 0.684 (GCs)=(gcs) × (HK) 技師 (C)						

【 第 7 号 委託単価表 (GG62041-0005) 】						
照査 推進工法 (刃口、小口径)						
(管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長 (内業) [55%] 【112】	0.486	人	82,800	40,240	TR5420	委託設計単価表 P2
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.45	人	70,900	102,805	TR5430	委託設計単価表 P3
計				143,045	P0000001	
単位当たり				143,045	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 0.708=0.708 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.684=0.684						
(Rgs)=(rgs) × (WK) 技師長 0.71=1 × 0.708 (Nis)=(nis) × (WK) 主任技師						
2.12=3 × 0.708 (Gas)=(gas) × (WK) 技師 (A) 0=0 × 0.708						
(Gbs)=(gbs) × (WK) 技師 (B) 0=0 × 0.708 (Gcs)=(gcs) × (WK) 技師 (C)						
0=0 × 0.708 (Gjs)=(gjs) × (WK) 技術員 0=0 × 0.708						
(RGs)=(Rgs) × (HK) 技師長 0.486=0.71 × 0.684 (Nis)=(Nis) × (HK) 主任技師						
1.45=2.12 × 0.684 (GAs)=(Gas) × (HK) 技師 (A) 0=0 × 0.684						

【 第 7 号 委託単価表 (GG62041-0005) 】 (続 き)						
照査 推進工法 (刃口、小口径)						
(管路施設実施設計 , (新設・詳細設計)) (下水標準 第3巻 P117 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(GBs)=(Gbs) × (HK) 技師 (B) 0=0 × 0. 684						
(GCs)=(Gcs) × (HK) 技師 (C) 0=0 × 0. 684						
(GJs)=(G.js) × (HK) 技術員 0=0 × 0. 684						
[条件] [A] = 9 作業項目 照査		[u] =	0. 684	補正係数		
[a] = 0. 708 総人工から削除項目を除いた割合						

【 第 8 号 委託単価表 (GG62130-0001) 】 報告書作成 (詳細設計) 1 式 当り (下水標準 第3巻 P127 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	4	人	62,600	250,400	TR5440	委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3	人	49,300	147,900	TR5450	委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3
計				511,700	P0000001	
単位当たり				511,700	P0000002	
[条件] [a] = 0.000 % 報告書作成の割増率						

【 第 9 号 委託単価表 (GG62140-0003) 】						
設計協議(詳細設計) 中間打合せ3回						
(平易な場合 ,) (下水標準 第3巻 P127 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
第1回打合せ	1	回	133,500	133,500	GG62141-0001 委 14 号	下水標準 第3巻 P127
中間打合せ	3	回	111,900	335,700	GG62141-0004 委 15 号	下水標準 第3巻 P127
最終打合せ	1	回	133,500	133,500	GG62141-0003 委 16 号	下水標準 第3巻 P127
計				602,700	P0000001	
単位当たり				602,700	P0000002	
[条件] [A] = 3.000 回 設計協議中間打合せ回数		[B] = 1	設計協議業務内容区分 平易な場合			

【 第 10 号 委託単価表 (GG62111-0001) 】 調査 レベル耐震計算 (管路施設耐震設計 , (下水標準 第3巻 P125、P126 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.366	人	62,600	22,911	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.366	人	49,300	18,043	TR5450	委託設計単価表 P3
計				40,954	P0000001	
単位当たり				40,954	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.732=0.732						
(NIs)=(nis) × (HK) 主任技師 0=0 × 0.732 (GAs)=(gas) × (HK) 技師(A) 0.366=0.5 × 0.732						
(GBs)=(gbs) × (HK) 技師(B) 0.366=0.5 × 0.732						
(GCs)=(gcs) × (HK) 技師(C) 0=0 × 0.732 (GJs)=(gjs) × (HK) 技術員 0=0 × 0.732						
[条件] [A] = 1 作業項目 調査 [u] = 0.732 補正係数			[B] = 1 耐震設計区分 レベル耐震計算 [a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合			

【 第 12 号 委託単価表 (GG62111-0003) 】						
耐震計算 レベル1耐震計算						
(管路施設耐震設計 , (下水標準 第3巻 P125、P126 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.366	人	62,600	22,911	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.098	人	49,300	54,131	TR5450	委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.732	人	42,500	31,110	TR5460	委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.732	人	36,700	26,864	TR5470	委託設計単価表 P3
計				135,016	P0000001	
単位当たり				135,016	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.732=0.732						
(NIs)=(nis) × (HK) 主任技師 0=0 × 0.732 (GAs)=(gas) × (HK) 技師(A) 0.366=0.5 × 0.732 (GBs)=(gbs) × (HK) 技師(B) 1.098=1.5 × 0.732						
(GCs)=(gcs) × (HK) 技師(C) 0.732=1 × 0.732 (GJs)=(gjs) × (HK) 技術員 0.732=1 × 0.732						

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 12 号 委託単価表(GG62111-0003) 】 (続 き)

耐震計算 レベル1耐震計算

1 式 当り

(管路施設耐震設計 ,) (下水標準 第3巻 P125、P126 ,)

[illegible]

【 第 13 号 委託単価表 (GG62111-0004) 】						
照査 レベル耐震計算 (管路施設耐震設計 , (下水標準 第3巻 P125、P126 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.366	人	70,900	25,949	TR5430	委託設計単価表 P3
計				25,949	P0000001	
単位当たり				25,949	P0000002	
[計算式] (WK)=[a] 総人工から削除項目を除いた割合 1=1 (HK)=[u] 補正係数の合計 0.732=0.732						
(Nis)=(nis) × (WK) 主任技師 0.5=0.5 × 1 (Gas)=(gas) × (WK) 技師 (A)						
0=0 × 1 (Gbs)=(gbs) × (WK) 技師 (B) 0=0 × 1						
(Gcs)=(gcs) × (WK) 技師 (C) 0=0 × 1 (Gjs)=(gjs) × (WK) 技術員						
0=0 × 1 (NIs)=(Nis) × (HK) 主任技師 0.366=0.5 × 0.732						
(GAs)=(Gas) × (HK) 技師 (A) 0=0 × 0.732 (GBs)=(Gbs) × (HK) 技師 (B)						
0=0 × 0.732 (Gcs)=(Gcs) × (HK) 技師 (C) 0=0 × 0.732						
(GJs)=(Gjs) × (HK) 技術員 0=0 × 0.732						

公共下水道 平地内管渠改築実施設計委託

【 第 13 号 委託単価表(GG62111-0004) 】 (続 き)

照査 レベル1耐震計算

1 式 当り

(管路施設耐震設計 ,) (下水標準 第3巻 P125、P126 ,)

[illegible]

【 第 14 号 委託単価表 (GG62141-0001) 】 第1回打合せ						
(下水標準 第3巻 P127 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1	人	62,600	62,600	TR5440	委託設計単価表 P3
計				133,500	P0000001	
単位当たり				133,500	P0000002	
[条件] [A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ						

【 第 15 号 委託単価表 (GG62141-0004) 】						
中間打合せ						
(下水標準 第3巻 P127 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 【114】	1	人	62,600	62,600	TR5440	委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3
計				111,900	P0000001	
単位当たり				111,900	P0000002	
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ		[B] = 1	設計協議業務内容区分 平易な場合			

【 第 16 号 委託単価表 (GG62141-0003) 】						
最終打合せ						
(下水標準 第3巻 P127 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3
技師(A) (内業) [55%] 【114】	1	人	62,600	62,600	TR5440	委託設計単価表 P3
計				133,500	P0000001	
単位当たり				133,500	P0000002	
[条件] [A] = 3 打合せ時期 最終打合せ						