

現在使用している配送車両の仕様

1 車種 普通トラック（2t 改造車）

- ・ ディーゼルエンジン
- ・ ダブルタイヤ
- ・ アルミバン（アルミボディー）

2 アルミボディー

(1) 基本内法寸法

- ・ L = 3,605mm
- ・ W = 1,925mm
- ・ H = 1,805mm

※ 給食コンテナが最大6台積載できる寸法とすること。

※ 勿来学校給食共同調理場及び常磐学校給食共同調理場においては、ドックシェルター式とする。

※ 学校給食共同調理場ごとに、給食コンテナの寸法が若干異なること、また、配送校によって高さ制限がある経路の場合があるため、詳細は現場合わせとする。

(2) 内張り

ア 床及び天井、側面全面、開閉扉は、耐水性のある金属製とする。

イ 側面上部に、温度計を取り付けること。

(3) 渡し板（あおり）

ア 給食コンテナ（最大 300 kg）の乗降に耐えられること。

イ 厚さ 3.0mm・長さ 750 mm

ウ チェーン取付

エ 渡し板先端は、荷室床面延長より 300mm 程度下ることが可能とすること。

(4) 水抜パイプ

50φ 荷室フロント部左右各 1 個取付

(5) 給食コンテナ固定装置

ア 左右側面及び前面に、緩衝材を取り付けること。

イ 仕切棒 T 型 1 本・十字型 2 本

(6) 指定塗装

文字入れ（別途指示）

3 特別仕様及び付属品内訳

- (1) スタットレスタイヤ
- (2) タイヤチェーン
- (3) フロアーマット
- (4) バックブザー
- (5) アンダーミラー
- (6) サイドガード
- (7) リアーバンパー